



产品参数

| | |
|-------------|---|
| 产品型号 | SW-A-01 |
| 产品电压 | 200V-220V |
| 工控一体主机 | i5 双核 CPU，8G 内存，60G 固态硬盘，4USB |
| 主机规格 | 长 1000mm*宽 500mm*高 2000mm |
| 主控工业触控屏 | 21.5 寸电容屏，1500 流明亮度 |
| 副机规格 | 长 1000mm 宽 1500mm*高 2000mm |
| 小票打印机 | 80mm 高纸容量嵌入式 |
| 音响 | 2.0 高保真有源喇叭 |
| 主控 PLC 网关模块 | 自定义 TCP 网关协议，支持多路 CAN 总线输出，自定义编程 |
| 模块货道 | 模块化货道数量 430 个，可自由随意组合，可随意增加减少货道数量，支持全量高并发 |
| 出货传送方式 | 80 步进电机，600mm 每秒速度，宽度 200mm，高度 100mm |
| 设备运营环境 | 室内，半室外常温，-20℃至 50℃ |
| 医保卡读卡器 | 一代医保卡直插式，二代感应式一体读卡器 |
| 二维码读卡器 | 自动补光，2D 快速读取技术 |
| 摄像头 | 400 万像素高清网络摄像头 高纸容量嵌入式 |
| 出货方式 | 超小型 20N 电磁弹射式，30 万次使用无故障 |
| 恒温恒湿 | 恒温范围 0-20℃，湿度范围 35%-75%RH |