



产品参数

产品型号	SW-A-03
产品电压	200V-220V
工控一体主机	i5 双核 CPU, 8G 内存, 60G 固态硬盘, 4USB
主机规格	长 1000mm*宽 500mm*高 2000mm
主控工业触控屏	21.5 寸电容屏, 1500 流明亮度
副机规格	长 1000mm 宽 4500mm*高 2000mm
小票打印机	80mm 高纸容量嵌入式
音响	2.0 高保真有源喇叭
主控 PLC 网关模块	自定义 TCP 网关协议, 支持多路 CAN 总线输出, 自定义编程
模块货道	模块化货道数量 1290 个, 可自由随意组合, 可随意增加减少货道数量, 支持全量高并发
出货传送方式	80 步进电机, 600mm 每秒速度, 宽度 200mm, 高度 100mm
设备运营环境	室内, 半室外常温, -20℃ 至 50℃
医保卡读卡器	一代医保卡直插式, 二代感应式一体读卡器
二维码读卡器	自动补光, 2D 快速读取技术
摄像头	400 万像素高清网络摄像头 高纸容量嵌入式
出货方式	超小型 20N 电磁弹射式, 30 万次使用无故障
恒温恒湿	恒温范围 0-20℃, 湿度范围 35%-75%RH